

Технические преимущества по доступным ценам Горелки WM-G 10

WM-G 10: Стандартное исполнение, цифровой менеджер горения W-FM 50, функция контроля герметичности встроена в менеджер горения, заводская настройка положения смесительного устройства и настроек рабочих точек
G 3/G 5: стандартное исполнение со встроенным коммутационным блоком, автомат горения LFL, необходим блок контроля герметичности клапанов, предварительных настроек нет)

Мощность котла [кВт]	Раньше	Сейчас	Цены 2007	Снижение стоимости
900	G5/2-D, ZD	WM-G 10/4		8%
	G5/2-D, ZMD			16%
770	G5/1-D, ZD	WM-G 10/3		6%
	G5/1-D, ZMD			15%
500	G3/1-E, ZD	WM-G 10/2		-2%
	G3/1-E, ZMD			10%



- Цифровой менеджмент горения
Три менеджера горения на выбор
– W-FM 50
– W-FM 100 и W-FM 200
- Блок управления и индикации с менеджером W-FM 50 на основе символов (с подсветкой)
- Блок управления и индикации с менеджером W-FM 100 или W-FM 200 с текстовой индикацией
- Газовые горелки модулируемые (исп. ZM и ZM-LN)
Исполнение ZMI с W-FM 100/200
- Снижение уровня шума благодаря шумоглушителю воздухозаборника
- Эргономичная форма корпуса обеспечивает
– большой диапазон мощности
– высокую стабильность факела
- Возможность подачи воздуха из других помещений
- Все компоненты подключаются при помощи штекеров (простота монтажа)
- Силовой контактор встроен в двигатель
- Серийный класс защиты IP54

Тип горелки	Диапазон мощности
WM-G 10/1 ZMI	20 кВт 400 кВт
WM-G 10/2	55 кВт 650 кВт
WM-G 10/2 LN	75 кВт 630 кВт
WM-G 10/2 ZMI	30 кВт 650 кВт
WM-G 10/3	110 кВт 1.000 кВт
WM-G 10/3 LN	125 кВт 900 кВт
WM-G 10/3 ZMI	50 кВт 1.000 кВт
WM-G 10/4	120 кВт 1.250 кВт
WM-G 10/4 ZMI	60 кВт 1.250 кВт






Срок поставки 3 – 5 недель
Гарантийный срок - 2 года

Технические преимущества по доступным ценам Горелки WM-G 20

(WM-G 10: Стандартное исполнение, цифровой менеджер горения W-FM 50, функция контроля герметичности встроена в менеджер горения, заводская настройка положения смесительного устройства и настроек рабочих точек



G 30: стандартное исполнение с менеджером горения W-FM 100, со встроенным коммутационным блоком, с предварительной настройкой рабочих точек

G 7/G 8: стандартное исполнение со встроенным коммутационным блоком, автомат горения LFL, необходим блок контроля герметичности клапанов, предварительных настроек нет)

Мощность котла [кВт]	Раньше	Сейчас	Цены 2007	Снижение стоимости
1.700	G30/2-A, ZM	WM-G 20/3		27%
1.650	G8/1-D, ZD	WM-G 20/3		3%
	G8/1-D, ZMD			9%
1.350	G7/1-D, ZD	WM-G 20/2		2%
	G7/1-D, ZMD			10%



- Компактность и высокая мощность
- Цифровой менеджмент горения с электронным связанным регулированием для всех типоразмеров горелки
- Малошумность благодаря серийному шумоглушителю воздухозаборника
- Более мощный вентилятор за счет специально разработанной геометрии конструкции и управления воздушными заслонками
- Все горелки WM-G 20 поставляются с настроенным по мощности смесительным устройством
- Силовой контактор встроен в двигатель
- Серийный класс защиты IP54
- Доступность всех блоков горелки: смесительного устройства, воздушной заслонки и менеджера горения
- Надежность эксплуатации с серийным плавно-ступенчатым или модулируемым регулированием
- Заводская функциональная проверка каждой горелки при помощи компьютерных программ
- По желанию заказчика горелки поставляются с готовыми подключениями и штекерами
- Прекрасное соотношение цены и качества
- Хорошо организованная сеть сервисного обслуживания

Тип горелки	Диапазон мощности
WM-G 20/2	250 кВт  2.100 кВт
WM-G 20/3	350 кВт  2.600 кВт

Срок поставки 3 – 5 недель
Гарантийный срок - 2 года

Горелки WM-L 10

WM-L 10: Стандартное исполнение, со встроенным коммутационным блоком, с цифровым менеджером W-FM 50, предварительные настройки по топливу и воздуху выполнены

L 3, L 5: Стандартное исполнение, со встроенным коммутационным блоком, с автоматом горения LOA/LAL, предварительных настроек по топливу и воздуху нет

Мощность котла [кВт]	Раньше	Сейчас	Цены 2007	Снижение стоимости
850	L5Z	WM-L 10/4		10%
	L5T			20%
500	L3Z-A, D-C	WM-L 10/3		1%
	L3T-A, D-C			18%
400	L3Z-A, D	WM-L 10/2		0%
	L3T-A, D			24%



- Цифровой менеджер горения для горелок всех типоразмеров – W-FM 50, W-FM 100 и W-FM 200
- Блок управления и индикации с менеджером W-FM 50 на основе символов (с подсветкой)
- Блок управления и индикации с менеджером W-FM 100 или W-FM 200 с текстовой индикацией
- Жидкотопливные горелки 3-ступенчатого (Т) или модулируемого исполнения (R)
- Все горелки WM-L 10 поставляются с настроенным по мощности смесительным устройством и установленными форсунками
- Малошумность благодаря серийному шумоглушителю воздухозаборника
- Эргономичная форма корпуса обеспечивает – большой диапазон мощности – высокую стабильность факела
- Возможность подачи воздуха из других помещений
- Все компоненты подключаются при помощи штекеров (простота монтажа)
- Силовой контактор встроен в двигатель
- Серийный класс защиты IP54

Тип горелки	Диапазон мощности
WM-L 10/2	150 кВт 600 кВт
WM-L 10/3	250 кВт 800 кВт
WM-L 10/4	325 кВт 1.120 кВт

Срок поставки 3 – 5 недель
Гарантийный срок - 2 года

Технические преимущества по доступным ценам Горелки WM-L 20

WM-L 20: Стандартное исполнение, со встроенным коммутационным блоком, с цифровым менеджером W-FM 50, предварительные настройки по топливу и воздуху выполнены

L 30: Стандартное исполнение, со встроенным коммутационным блоком, с цифровым менеджером горения W-FM 100, предварительные настройки по топливу и воздуху выполнены

L 7, L 8: Стандартное исполнение, со встроенным коммутационным блоком, с автоматом горения LAL, предварительных настроек по топливу и воздуху нет

Мощность котла [кВт]	Раньше	Сейчас	Цены 2007	Снижение стоимости
1.850	L30Z/2-A	WM-L 20/3		18%
	L30T/2-A			24%
2.100	L8Z/2, D	WM-L 20/3		4%
	L8T/2, D			13%
1.950	L8Z, D	WM-L 20/2		3%
	L8T, D			13%
1.550	L7Z/2, D	WM-L 20/1		1%
	L7T/2, D			12%



- Компактность и высокая мощность
- Цифровой менеджмент горения с электронным регулированием для всех типоразмеров горелки
- Малошумность благодаря серийному шумоглушителю воздухозаборника
- Более мощный вентилятор за счет специально разработанной геометрии конструкции и управления воздушной заслонки
- Все горелки WM-L 20 поставляются с настроенным по мощности смесительным устройством и установленными форсунками
- Силовой контактор встроен в двигатель
- Серийный класс защиты IP54
- Доступность всех блоков горелки: форсунок, резьбовых соединений, воздушных заслонок и менеджера горения
- Надежность эксплуатации с серийным трехступенчатым регулированием
- Заводская функциональная проверка каждой горелки при помощи компьютерных программ
- По желанию заказчика горелки поставляются с готовыми подключениями и штекерами
- Прекрасное соотношение цены и качества
- Хорошо организованная сеть сервисного обслуживания

Тип горелки	Диапазон мощности
WM-L 20/1	400 кВт 1.400 кВт
WM-L 20/2	600 кВт 2.100 кВт
WM-L 20/2	800 кВт 2.600 кВт

Срок поставки 3 – 5 недель
Гарантийный срок - 2 года

Подготовлено к печати компанией РАЦИОНАЛ. Отпечатано в России. Печатный № 43/1-07. Перепечатка запрещена.